

Гидравлическое масло

Описание продукта

WEZER Гидромасло «Р» изготовлено из дистиллятного компонента селективной очистки с добавлением комплекса присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные и антипенные свойства. Предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей. Также используется в качестве зимнего масла в гидростатических приводах самоходной, сельскохозяйственной и другой техники.

Соответствует требованиям

ГОСТ 17479.3-85

Область применения

Применяется в системах гидроусилителя руля, гидрообъёмных передачах и гидросистемах навесного оборудования наземной техники, включая строительную и сельскохозяйственную.

Преимущества

Надёжная работа при низких температурах до -40°C

Высокая стабильность эксплуатационных свойств на протяжении всего срока службы

Эффективная защита от износа и коррозии

Устойчивость к пенообразованию и хорошее воздухоотделение

Адаптировано к условиям эксплуатации в России и странах СНГ

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости ISO	-	22
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	835
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	21,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	196
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	187
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-45