



MICHI
PREMIUM MOTOR OIL



MICHI OPTIMAL M 15W-40

Минеральное моторное масло

ОПИСАНИЕ



Минеральное моторное масло. Изготавливается с помощью проверенных временем и индустрией технологий. Рекомендовано для широкого перечня двигателей разнообразной техники для нормальных условий эксплуатации, для которой производителем предписывается использование минеральных масел.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ



- API SL/CF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Бензиновые и дизельные двигатели подвижной и стационарной техники, без сажевых фильтров (DPF), где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SL/CF и ниже. Масло обеспечивает устойчивую масляную пленку, безопасную и надежную эксплуатацию на всем интервале замены и хорошую прокачиваемость на всех режимах работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Надежная защита двигателя от образования загрязнений и поддержание чистоты внутренних поверхностей
- Обеспечивает отличный уровень противоизносной и антикоррозионной защиты.
- Состав продукта и качественное сырье придают маслу оптимальный баланс между надежной эксплуатацией и экономичностью обслуживания техники

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	846
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	ASTM D445	14,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	132
Динамическая вязкость CCS -20°С, мПа·с	ASTM D5293	6540
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	6,6
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800	10,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	230
Температура застывания, °С	ASTM D97	-37
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,86

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

УВЕРЕННОСТЬ С ПЕРВОГО ДВИЖЕНИЯ