Mozer

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER HYDRAULIC HVLP 68

Высококачественное всесезонное гидравлическое масло

Описание продукта

Загущенное гидравлическое масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Разработка продукта велась с учетом требований ведущих производителей гидравлических систем и узлов, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу оборудования и его превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

DIN 51524-3 (HVLP)
AIST 127
ASTM D6158 HV
GB111118.1 L-HV
SEB 181222
ISO 11158 (HV)
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-69
GM LS2
JCMAS HK
SAE MS 1004

Область применения

Гидравлические системы и привода промышленного оборудования, эксплуатируемые вне помещений, мобильная техника, работающая в условиях отрицательных температур, а также различное динамическое оборудование, требующего применения гидравлических масел. Разработано в соответствии с требованиями потребителей и ведущих производителей гидравлического оборудования.

Преимущества

Совместимы с большинством гидравлических жидкостей на минеральной основе, что позволяет унифицировать ассортимент потребляемой продукции.

Стойкий к деструкции загуститель позволяет использовать смазочный материал в самых тяжелых условиях эксплуатации сохраняя стабильность масляной пленки и эффективность смазывания и защищая оборудование от нежелательного износа.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты компонентов системы и способствует увеличению срока их службы.

Правильно подобранный деэмульгатор позволяет системе работать даже в условиях повышенного обводнения.

Быстро отделяют воздух без избыточного пенообразования, что помогает обеспечивать более эффективную передачу энергии гидравлической системе и минимизировать влияние кавитации, способствующей разрушению конструкционных элементов системы и окислению гидравлической жидкости.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	874
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	68
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	159
Склонность к пенообразованию при 94 °С, мл	ASTM D892	20/0
Деэмульгирующая способность при 54 °С, мин.	ASTM D1401	20
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ASTM D97	-39
Класс чистоты	ГОСТ 17216 / ISO 4406	12

Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

606002, Россия, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17В
www.mozer-oil.ru
тел.: (8313) 36-59-30
© Все права защищены.
MOZER — Простое решение для Вашего оборудования.